

Model/ kolor	Długość x średnica	Zasięg sygnału	Typ baterii	Max temperatura pracy	Ciężar
<b>DS</b> <b>NIEBIESKA</b>	20 cm x 2,54 cm	4,6 m	1 bateria alk. AA 12 godzin pracy 50 godzin czuwania	82°C	240 g
<b>DT</b> <b>ŻÓŁTA</b>	38 cm x 3,175 cm	12,2 m	2 baterie alk. R14 30 godzin pracy 200 godzin czuwania	104°C	635 g
<b>DX</b> <b>CZERWONA</b>	38 cm x 3,175 cm	21,3 m	2 baterie alk. R14 20 godzin pracy 200 godzin czuwania	104°C	635 g
<b>DFT</b> <b>NIEBIESKA</b>	38 cm x 3,175 cm	12,2 m	2 baterie alk. R14 20 godzin pracy 200 godzin czuwania	104°C	635 g
<b>D4X</b> <b>CZERWONA</b>	48 cm x 3,175 cm	21,3 m	4 baterie alk. R14 40 godzin pracy 400 godzin czuwania	104°C	840 g
<b>D4XP</b> <b>PURPURA</b>	48 cm x 3,175 cm	21,3 m	4 baterie alk. R14 40 godzin pracy 400 godzin czuwania	104°C	840 g
<b>DXP</b> <b>PURPURA</b>	38 cm x 3,175 cm	21,3 m	2 baterie alk. R14 20 godzin pracy 200 godzin czuwania	104°C	635 g
<b>DCX</b> <b>ZIELONA</b>	38 cm x 3,175 cm	42,7 m	12V do 28V DC zasilanie kablem	82°C	545 g
<b>DCP</b> <b>PURPURA</b>	38 cm x 3,175 cm	42,7 m	12V do 28V DC zasilanie kablem	82°C	545 g

- Częstotliwość = 33 kHz dla sondy o pojedynczej częstotliwości; 1,5 / 33 kHz dla sondy dwuzakresowej.
- DCX, DCP - wartość kąta obrotu oraz pochylenia podawana jest kablem.
- Wszystkie sondy samoczynnie przechodzą w stan

czuwania po 15 minutach (oprócz DCX i DCP).

- Wszystkie pokazują wartość temperatury i stan naładowania baterii w procentach.
- Prosimy o kontakt z DCI odnośnie informacji dotyczących tolerancji wartości pochylenia.

# DIGITRAK<sup>®</sup>

## Sondy

**DS**



*Sonda krótka - niebieska*

**DT**



*Sonda standardowa - żółta*

**DX**



*Sonda dużego zasięgu - czerwona*

**DFT**



*Sonda dwuzakresowa - niebieska*

**D4X**



*Sonda DX o wydłużonym czasie działania*

**D4XP**



*Sonda D4X o dokładności pochylenia 0,1%*

**DXP**



*Sonda o dokładności pochylenia 0,1% - purpurowa*

**DCX**



*Sonda kablowa - zielona*

**DCP**



*Sonda kablowa o dokładności pochylenia 0,1%*



### Headquarters

19625 62<sup>nd</sup> Ave. S., Suite B-103  
Kent, Washington 98032 USA  
Tel 800-288-3610 / 425-251-0559  
Fax 253-395-2800  
E-mail DCI@digital-control.com

**Europe**  
**Australia**  
**India**  
**China**  
**Russia**

+49-9394-990-990 | DCI.Europe@digital-control.com  
+61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com  
+91-172-464-0444 | DCI.India@digital-control.com  
+86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com  
+7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com

[www.digitrak.com](http://www.digitrak.com)