

| Model / kleur | Lengte x Diameter | Signaal- bereik | Batterijtype | Temp. klasse | Gewicht |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------|---------|
| DS BLAUW | 20 cm x 2,54 cm | 4,6 m | 1 AA-cel alkalisch 12 uur in bedrijf 50 uur sluimer | 82°C | 240 g |
| DT GEEL | 38 cm x 3,175 cm | 12,2 m | 2 C-cel alkalisch 30 uur in bedrijf 200 uur sluimer | 104°C | 635 g |
| DX ROOD | 38 cm x 3,175 cm | 21,3 m | 2 C-cel alkalisch 20 uur in bedrijf 200 uur sluimer | 104°C | 635 g |
| DFT BLAUW | 38 cm x 3,175 cm | 12,2 m | 2 C-cel alkalisch 20 uur in bedrijf 200 uur sluimer | 104°C | 635 g |
| D4X ROOD | 48 cm x 3,175 cm | 21,3 m | 4 C-cel alkalisch 40 uur in bedrijf 400 uur sluimer | 104°C | 840 g |
| D4XP MAGENTA | 48 cm x 3,175 cm | 21,3 m | 4 C-cel alkalisch 40 uur in bedrijf 400 uur sluimer | 104°C | 840 g |
| DXP MAGENTA | 38 cm x 3,175 cm | 21,3 m | 2 C-cel alkalisch 20 uur in bedrijf 200 uur sluimer | 104°C | 635 g |
| DCX GROEN | 38 cm x 3,175 cm | 42,7 m | 12V to 28V DC kabelvoeding | 82°C | 545 g |
| DCP MAGENTA | 38 cm x 3,175 cm | 42,7 m | 12V to 28V DC kabelvoeding | 82°C | 545 g |

- Frequentie = 33 kHz voor enkele frequentie zenders en 1,5 / 33 kHz voor de duale zenders (DFT).
- DCX, DCP horizontale en verticale hoek van kabel.
- Alle modellen uitgerust met sluimerfunctie na 15 minuten (except DCX en DCP).
- Alle modellen hebben een digitale weergave van de temperatuur en van de resterende gebruiksduur van de batterij in een percentage.
- Neem contact op met DCI over de tolerantie van de pitch informatie.

DS



Korte afstand
zender

DT



Middellange
afstand zender

DX



Lange afstand
zender

DFT



Duale frequentie
(alleen te gebruiken
met de Mark V)

D4X



DX met lange
gebruiksdurr (4 C-cel)

D4XP



D4X met op 0,1%
nauwkeurige verticale
hoek

DXP



DX met op 0,1%
nauwkeurige verticale
hoek

DCX



Kabelzender

DCP



Kabelzender met op
0,1% nauwkeurige
verticale hoek